

KRONA GP

Stand con lettore green pass

DESCRIZIONE

IL LETTORE DI GREEN PASS XT601EUR È UNO SCANNER PROFESSIONALE IN GRADO DI SCANSIONARE RAPIDAMENTE IL CODICE QR DEL CERTIFICATO GREEN PASS.

VIENE ADOTTATO UN DISPLAY DA 5 POLLICI E I RISULTATI DI VERIFICA SONO CHIARI, INTUITIVI E FACILI DA OSSERVARE.

XT601EUR AGGIORNA LA SUA BASE DATI OGNI 12 ORE, CONSENTENDO L'ESERCIZIO OFFLINE DURANTE L'INTERVALLO TRA UN AGGIORNAMENTO E L'ALTRO.

DOTATO DI COMANDI VOCALI, SUPPORTA LE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE MP3.

IL GUSCIO METALLICO GARANTISCE RESISTENZA E SUL RETRO SONO PROGETTATI PIÙ FORI DI FISSAGGIO, IL CHE LO PREDISPONE PER L'UTILIZZO IN VARI AMBIENTI DI LAVORO E SVAGO.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME CONTROLLO ACCESSI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO.

SUPPORTA LA CONNESSIONE **Wi-Fi** A 2,4 GHZ.

SPECIFICHE GENERALI

MODELLO	XT601EUR
EAN	8056234840136
CONTENUTO SCATOLA	LETORE GREEN PASS STAFFA DI FISSAGGIO CON VITI CAVO ALIMENTAZIONE CAVO USB
DIMENSIONI SCATOLA	215 x 110 x 85 MM, 590g



KRONA GP-S

STAND DOTATO DI STAMPANTE TERMICA
58MM CON RILASCIO DI SCONTRINO
CON IMPRESSO DATI INGRESSO.

SPECIFICHE TECNICHE

Parametri di sistema

DISPLAY	5" RISOLUZIONE 800 X 400 PX
INTERFACCIA	MIPI
AUDIO	CONTROLLO VOCALE, SUPPORTO MP3
WIFI	2.4 GHZ IEEE802.11 B/G/N
LINGUA	ITALIANO, INGLESE, TEDESCO. FRANCESE, SPAGNOLO

Performance

SENSORE	CMOS, DPI 640 X 480 PX
LETTORE 2D	PDF417, DATA MATRIX, QR, MICRO QR
Angolo	LIVELLO: 68° VERICALE: 51° DIAGONALE: 84.8°
SENSIBILITÀ	TILT: +- 60° ROTAZIONE +- 60° DEFLEZIONE: 360°
PRECISIONE	> 3 MIL
CONTRASTO	> 20%
AVVISI	LED - VOCALI

Parametri elettrici

ALIMENTAZIONE	5V/2A
BOTTONE RST	BOTTONE DI RESET
LED	INDICATORE DI COLORE BLU
CONTROLLO ACCESSI RELÈ	RELÈ DI CONTROLLO DELL'ACCESSO / INTERRUTTORE DI ALLARME SONORO E LUMINOSO, NOTARE CHE C'È UN SOLO INTERRUTTORE DI USCITA

Parametri ambientali

TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C / +60°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 95%

Parametri fisici

INTERFACCIA	TYPE C x 1, ALLARME/ INTERFACCIA CONTROLLO ACCESSI x1
DIMENSIONI	86.8 x 164.6 x 20.6 mm, 338g